





# CASETTA CLASSIC

**CASETTE** 



# **DESCRIZIONE**

La Casetta Classic è una struttura protettiva pensata per creare spazi completamente riparati all'interno di giardini o cortili, da sfruttare in tutte le stagioni dell'anno per il ricovero di attrezzature, biciclette e quant'altro. La tradizionale geometria a doppia falda della copertura, rende questa casetta perfetta ad essere realizzata in maniera indipendente rispetto ad altri edifici, in contesti architettonici di tipo tradizionale.







Resistente all'acqua



Resistente alla neve



Protezione da raggi UV



Resistente al vento



Colori personalizzati lamellare



Legno



Sostenibilità ambientale



Produttore abilitato

## STRUTTURA PORTANTE

- Struttura portante realizzata in legno lamellare di abete di prima scelta classe di resistenza Gl24h con marchio CE e certificato di sostenibilità PEFC. L'appoggio a terra dei pali in legno è costituito da uno zoccolo in polietilenea garanzia di durata nel tempo.
- Pareti laterali di tamponamento costituite da pannelli interi in legno lamellare di abete a tre strati incollati di qualità a vista. Spessore totale 19 mm (tale materiale garantisce estrema stabilità dimensionale e durata nel tempo). L'appoggio a terra della parete è realizzato con tavola in legno di pino impregnato in autoclave, resistente al contatto con l'umidità.
- ➤ Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastrutture per la produzione di manufatti in Legno Strutturale abilitazione obbligatoria per legge per la produzione di strutture lignee.

## PACCHETTO DI COPERTURA

- Perlinato in legno di abete di prima qualità, piallato e composto da tavole ad incastro di spessore 35 mm e larghezza 160 mm.
- Membrana sottotegola impermeabile e traspirante tipo Riwega USB Classic o in alternativa in caso di basse pendenze, membrana elastomerica impermeabile, autoadesiva e autosigillante tipo Icebar.

# MANTO DI COPERTURA

In alternativa a scelta del cliente ed in base alla pendenza, il manto di copertura è realizzato con:

- Tegola Canadese costituita da materiale bituminoso, flessibile e colorata con basalto ceramizzato. Disponibile nei colori rosso, antracite, verde e marrone.
- •Tegola in polimeri plastici modello Etrusca o Medicea prodotta da Roofy con sistema di montaggio ad incastro. Disponibile nel colore rosso cotto.
- Pannello sandwich ad effetto tegola in doppia lamiera zincata e preverniciata, coibentato con poliuretano di spessore 40 mm o maggiore tipo LattonedilTTcoppo. Disponibile nei colori rosso cotto o anticato.
- ➤ Con pendenza della copertura di almeno il 30% è possibile prevedere anche l'utilizzo di tegole tradizionali in cotto o in cemento.

# **LATTONERIA**

• Lattoneria realizzata a regola d'arte e completa di canali, pluviali, scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e preverniciata sp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario oppure in rame.

#### **SERRAMENTI**

In alternativa a scelta del cliente è possibile completare le casette con le seguenti tipologie di serramento:

- Porta a battente con singola o doppia anta realizzata in legno massello di abete con maniglia di apertura e finestratura in vetro sp. 4 mm. Dimensione netta passaggio 80x194 cm (120x194 cm per mod. con doppia anta). Disponibile nei modelli Classic e Design ed a richiesta anche cieca, senza finestratura.
- Finestra con singola o doppia anta realizzata in legno massello di abete con maniglia di apertura e vetro disp. 4 mm. Dimensione netta 55x80 cm (90x80 cm per mod. con doppia anta). Disponibile nei modelli Classic (apertura ad anta) e Design (apertura a vasistas).
- > Quantità e posizionamento dei serramenti possono essere scelti in maniera personalizzata dal cliente.

## RIVESTIMENTO ESTERNO

A richiesta del cliente è possibile (opzionale) rivestire esternamente le pareti della casetta con il sequente materiale:

• Pannelli di rivestimento ad incastro in PVC estruso con finitura superficiale in strato di polvere di pietra naturale ad effetto intonaco, forniti tinteggiati con colorazione murale a scelta da cartella campione.


# **TRATTAMENTI**


A seconda delle scelte del cliente, il trattamento di finitura è disponibile nelle seguenti tipologie:

- Impregnatura protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel tempo.
- Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente durata e minima manutenzione nel tempo.


# **OPZIONI E ACCESSORI**

- Progettazione e configurazione della casetta in maniera totalmente personalizzata
- . Isolamento termico per le pareti e\o la copertura
- Rivestimento esterno con pannelli ad effetto intonaco
- Pedana in legno rialzata o realizzazione di pavimentazione interna
- Realizzazione di verande laterali aperte
- Realizzazione di serramenti con vetrocamera e guarnizioni a tenuta












FRONTE





SERRAMENTI SERIE CLASSIC








SERRAMENTI SERIE BASIC







Rossini Legnostrutture snc P.IVA 00326000197

Produzione e Magazzino / Sede legale Via Alessandro Manzoni, 53 26016 Spino d'Adda (CR) Tel. 0373 965 047 info@rossinilegnostrutture.it

Showroom Via Milano, 21 26016 Spino d'Adda (CR) Tel. 0373 980 728